

Technische Daten

Hotmobil Container | 1 | 2 | 3 | 4



Die Wagen sind wärme- und schallisoliert und mit einer Elektro-Notheizung versehen. **Auf Wunsch mit dem Tele Alarm Störungsmelder ausgerüstet der neu auch den Tankinhalt elektronisch überwacht.** Während der Mietdauer sind Betrieb und Unterhalt Sache des Mieters.

	Container 1 bis 500 kWh	Container 2 bis 850 kWh	Container 3 bis 1100 kWh	Container 4 bis 1400 kWh
Heizleistung:				
Heizgruppen:	1 reguliert nach Aussentemp. 1 Hoch- oder Aussentemp.	1 reguliert nach Aussentemp. 1 Hoch- oder Aussentemp.	1 reguliert nach Aussentemp. 1 Hoch- oder Aussentemp.	1 reguliert nach Aussentemp. 1 Hoch- oder Aussentemp.
Gruppenpumpen:	25.0 m³/h 9.0 m/Ws	30.0 m³/h 8.0 m/Ws	55.0 m³/h 14.0 m/Ws	65.0 m³/h 13.0 m/Ws
Warmwasser:	1590l in 10 Min./55°C 9560l in 60 Min./55°C	2250l in 10 Min./55°C 15300l in 60 Min./55°C	3500l in 10 Min./55°C 21000l in 60 Min./55°C	4460l in 10 Min./55°C 26800l in 60 Min./55°C
Öltank:	Tagestank 1000l	Tagestank 1000l	Tagestank 1000l	Tagestank 1000l
Stromanschluss:	400 Volt, 15 Ampere J 15	400 Volt, 15 Ampere J 15	400 Volt, 15 Ampere J 15	400 Volt, 15 Ampere J 15
Rückläufe:	DN 40 - 100	DN 40 - 100	DN 40 - 100	DN 40 - 100
Vorläufe:	DN 40 - 100	DN 40 - 100	DN 40 - 100	DN 40 - 100
Zirkulation:	DN 25 - 50	DN 25 - 50	DN 25 - 50	DN 25 - 50
Kaltwasser:	DN 40 - 80	DN 40 - 80	DN 40 - 80	DN 40 - 80
Warmwasser:	DN 40 - 80	DN 40 - 80	DN 40 - 80	DN 40 - 80

Technische Änderungen vorbehalten



Hotmobil AG
Postfach 1594, 8048 Zürich
Telefon 044 431 42 43
Fax 044 431 42 49