

# Technische Daten

## Hotmobil Mini und Wagen Grösse 1 | Grösse 2 | Grösse 3

Die Wagen sind wärme- und schallisoliert und mit einer Elektro-Notheizung versehen. **Auf Wunsch mit dem elektronisch überwacht.** Während der Mietdauer sind Betrieb und Unterhalt Sache des Mieters.



ausgerüstet **der neu auch den Tankinhalt**

|                        | <b>Mini<br/>bis 80 kWh</b>  | <b>Wagen Gr. 1<br/>bis 165 kWh</b>   | <b>Wagen Gr. 2<br/>bis 260 kWh</b>                       | <b>Wagen Gr. 3<br/>bis 325 kWh</b>                       |
|------------------------|---|--|--|--|
| <b>Heizleistung:</b>   |   |  |  |  |
| <b>Heizgruppen:</b>    | 1 reguliert nach Aussentemp.<br>1 Hoch- oder Aussentemp.                    | 1 reguliert nach Aussentemp.<br>1 Hoch- oder Aussentemp.                         | 1 reguliert nach Aussentemp.<br>1 Hoch- oder Aussentemp. | 1 reguliert nach Aussentemp.<br>1 Hoch- oder Aussentemp. |
| <b>Gruppenpumpen:</b>  | 4.0 m³/h 5.0 mWs  | 8.0 m³/h 6.0 mWs   | 10.0 m³/h 6.0 mWs  | 10.0 m³/h 6.0 mWs  |
| <b>Warmwasser:</b>     | 450l in 10Min./60°C<br>1350l in 60Min./60°C<br>wahlweise ohne<br>Warmwasser | 500l in 10Min./60°C<br>2200l in 60Min./60°C<br>mit ohne<br>Warmwasser Warmwasser | 1030l in 10Min./60°C<br>3500l in 60Min./60°C             | 1180l in 10Min./60°C<br>5550l in 60Min./60°C             |
| <b>Öltank:</b>         | 1000l   | 650l 1000l   | 750l   | 1100l  |
| <b>Stromanschluss:</b> | 230 Volt, 10 Ampere   | 230 Volt, 10 Ampere<br>230 Volt, 16 Ampere<br>Stecker Typ 23                     | 230 Volt, 16 Ampere<br>Stecker Typ 23                    | 230 Volt, 16 Ampere<br>Stecker Typ 23                    |
| <b>Rückläufe:</b>      | DN 40 - 50  | DN 40 - 50   | DN 40 - 65   | DN 40 - 65   |
| <b>Vorläufe:</b>       | DN 40 - 50  | DN 40 - 50   | DN 40 - 65   | DN 40 - 65   |
| <b>Zirkulation:</b>    | DN 25 - 50  | DN 25 - 50   | DN 25 - 50   | DN 25 - 50   |
| <b>Kaltwasser:</b>     | DN 40 - 50  | DN 40 - 50   | DN 40 - 50   | DN 40 - 50   |
| <b>Warmwasser:</b>     | DN 40 - 50  | DN 40 - 50   | DN 40 - 50   | DN 40 - 50   |

Technische Änderungen vorbehalten



Hotmobil AG  
Postfach 1594, 8048 Zürich  
Telefon 044 431 42 43  
Fax 044 431 42 49